

	訂正日 DATE	訂正内容 REVISION	訂正者 REVISED BY
⚠3 ×			
⚠2 ×			
⚠1 ×			





（９９年型）
(99MODEL)

3	吸込・吐出　溶接金網付（４メッシュ　ｄ０．７） WITH SUCTION AND DISCHARGE WIRE NET (4 MESH d0.7)			
2	電動機 MOTOR	保護方式 ENCLOSURE	全閉外扇形 TOTALLY ENCLOSED FAN COOLED TYPE	
		出力 OUTPUT 〔kW〕	０．２	
		極数・相 POLES・PHASE	２ ・ ３	
		電圧 VOLTAGE 〔V〕	２００	２００/２２０
		周波数 FREQUENCY 〔Hz〕	５０	６０
1	送風機 FAN	風量(MAX.) VOLUME 〔m³/min〕	７．０	８．０
		静圧(MAX.) 〔kPa〕 STATIC PRESSURE	０．８０	１．１５
		回転数 SPEED 〔min⁻¹〕	２８００	３４００
	標準吸込状態 STANDARD SUCTION CONDITION	温度 TEMPERATURE	２０℃	
		相対湿度 HUMIDITY	６５%	
		絶対圧 ABSOLUTE P.	１０１．３kPa	

仕　様
SPECIFICATIONS

尺度 SCALE 1：3	担当 DESIGN	R.NAKAMURA
	担当 DESIGN	
	検図 CHECK	N.YANAGI
昭和電機株式会社 大東工場 SHOWA DENKI CO., LTD DAITO FACTORY		


作成日 DATE	２０００．９．８ SEPTEMBER 8, 2000
品名 TYPE	EP-75T-L313
図名 TITLE	外形寸法図 DRAWING FOR EXTERNAL DIMENSIONS
図番 DRAWING NO.	JP07L31301-0

図　歴
RECORDS

送風機性能曲線図
FAN PERFORMANCE CURVE

日付 DATE	1999.3.1 MARCH 1, 1999
作成 DWG.	K.MITSUI
校閲 CHECK	N.YANAGI

品名/形式 TYPE	EP-75T-L313		電動機 MOTOR	0.2 kW	2 P
風量 VOLUME	MAX. 8.0	m³/min	電圧 VOLTAGE	200/220	V
静圧 STATIC PRESSURE	MAX. 1.15	kPa	電流 CURRENT	1.1/1.1	A
回転速度/回転数 FAN SPEED	3400	min⁻¹	温度 TEMPERATURE	20 ℃	密度 DENSITY 1.2 kg/m³
周波数 FREQUENCY	60	Hz			
備考 NOTES				(99年型) (99 MODEL)	



図番 DWG.NO. JP07L31260-0

昭和電機株式会社
SHOWA DENKI CO., LTD