

	訂正日 DATE	訂正内容 REVISION	訂正者 REVISED BY
⚠1 ×			
⚠2 ×			
⚠3 ×			





(９９年型)
(99MODEL)

3	吸込　溶接金網付（4メッシュ　d０．７） WITH SUCTION WIRE NET(4 MESH d0.7)			
2	電動機 MOTOR	保護方式 ENCLOSURE	全閉形 TOTALLY ENCLOSED TYPE	
		出　力 OUTPUT 〔kW〕	０．２５	
		極　数　・　相 POLES ・ PHASE	２　・　３	
		電　圧 VOLTAGE 〔V〕	２００	２００／２２０
		周波数 FREQUENCY 〔Hz〕	５０	６０
1	送風機 FAN	風　量(MAX.) VOLUME 〔m³/min〕	９．５	１１
		静　圧(MAX.) 〔kPa〕 STATIC PRESSURE	０．５５	０．７５
		回転数 SPEED 〔min⁻¹〕	２８００	３４００
	標準吸込状態 STANDARD SUCTION CONDITION	温　度 TEMPERATURE	２０℃	
		相対湿度 HUMIDITY	６５％	
		絶対圧 ABSOLUTE P.	１０１．３kpa	

仕　様
SPECIFICATIONS


尺度 SCALE 1：3	担当 DESIGN M.TANAKA	作成日 DATE ２０００．１０．２３ OCTOBER 23, 2000
	担当 DESIGN	品　名 TYPE FS-200-R313
	検図 CHECK K.SHIMA	図　名 TITLE 外形寸法図 DRAWING FOR EXTERNAL DIMENSIONS
昭和電機株式会社 大東工場 SHOWA DENKI CO., LTD DAITO FACTORY		図　番 DRAWING NO. JF05R31301-0

図　歴 RECORDS

送風機性能曲線図
FAN PERFORMANCE CURVE

日付 DATE	1999.3.1 MARCH 1, 1999
作成 DWG.	K.MITSUI
校閲 CHECK	N.YANAGI

品名/形式 TYPE	FS-200-R313		電動機 MOTOR	0.25 kW	2 P
風量 VOLUME	MAX. 11	m³/min	電圧 VOLTAGE	200/220	V
静圧 STATIC PRESSURE	MAX. 0.75	kPa	電流 CURRENT	1.5/1.5	A
回転速度/回転数 FAN SPEED	3400	min⁻¹	温度 TEMPERATURE	20 ℃	密度 DENSITY 1.2 kg/m³
周波数 FREQUENCY	60	Hz			
備考 NOTES					(99年型) (99 MODEL)



図番 DWG.NO. JF05R31260-0

昭和電機株式会社
SHOWA DENKI CO., LTD