

	訂正日 DATE	訂正内容 REVISION	訂正者 REVISED BY
⚠3 ×			
⚠2 ×			
⚠1 ×			





（９８年型）
(98 MODEL)

3	吸込・吐出　溶接金網付（4メッシュ　d０．7） WITH SUCTION AND DISCHARGE WIRE NET (4 MESH d0.7)			
2	電動機 MOTOR	保護方式 ENCLOSURE	全閉外扇形 TOTALLY ENCLOSED FAN COOLED TYPE	
		出　力 OUTPUT 〔kW〕	０．４	
		極　数　・　相 POLES ・ PHASE	２ ・ ３	
		電　圧 VOLTAGE 〔V〕	２００	２００／２２０
		周波数 FREQUENCY 〔Hz〕	５０	６０
1	送風機 FAN	風　量(MAX.) VOLUME 〔m³/min〕	１３	１５
		静　圧(MAX.) 〔kPa〕 STATIC PRESSURE	０．７１	１．０３
		回転数 SPEED 〔min⁻¹〕	２８５０	３４５０
	標準吸込状態 STANDARD SUCTION CONDITION	温　度 TEMPERATURE	２０℃	
		相対湿度 HUMIDITY	６５％	
		絶対圧 ABSOLUTE P.	１０１．３kpa	

仕　様
SPECIFICATIONS


尺度 SCALE 1：3	担当 DESIGN K.MITSUI	作成日 DATE ２０００．７．３１ JULY 31, 2000
	担当 DESIGN	品　名 TYPE SB-100-R313
	検図 CHECK N.YANAGI	図　名 TITLE 外形寸法図 DRAWING FOR EXTERNAL DIMENSIONS
昭和電機株式会社 大東工場 SHOWA DENKI CO., LTD DAITO FACTORY		図　番 DRAWING NO. JB13R31303-0

図　歴 RECORDS

送風機性能曲線図
FAN PERFORMANCE CURVE

日付 DATE	1998.12.23 DECEMBER 23, 1998
作成 DWG.	K.MITSUI
校閲 CHECK	N.YANAGI

品名/形式 TYPE	SB-100-R313		電動機 MOTOR	公称 NOMINAL 0.4 kW	2 P
風量 VOLUME	MAX. 15	m³/min	電圧 VOLTAGE	200/220	V
静圧 STATIC PRESSURE	MAX. 1.03	kPa	電流 CURRENT	2.5/2.4	A
回転速度/回転数 FAN SPEED	3450	min⁻¹	温度 TEMPERATURE	20 ℃	密度 DENSITY 1.2 kg/m³
周波数 FREQUENCY	60	Hz			
備考 NOTES				(98 MODEL)	(98年型)



図番 DWG.NO. JB13R31260-0

昭和電機株式会社
SHOWA DENKI CO., LTD