





3	質量：26kg WEIGHT:26kg			
2	電動機 MOTOR	出力 OUTPUT (kW)	1.5	
		極数・相 POLES・PHASE	2・3	
		電圧 VOLTAGE (V)	200	200/220
		周波数 FREQUENCY (Hz)	50	60
1	送風機 FAN	風量(MAX.) VOLUME (m³/min)	3.3	4.0
		静圧(MAX.) (kPa) STATIC PRESSURE	19.6	22.6
		回転数 SPEED (min⁻¹)	—	—
	標準吸込状態 STANDARD SUCTION CONDITION	温度 TEMPERATURE	20℃	
		相対湿度 HUMIDITY	65%	
		絶対圧 ABSOLUTE P.	101.3kpa	

仕様 SPECIFICATIONS

尺度 SCALE 1:4	作成 DRAW	J. KAMATANI	作成日 DATE 2003.9.1 SEPTEMBER 1, 2003
	確認 CONFIRM	M. TANAKA	品名 TYPE U2V-150
	承認 APPROVE	M. TANAKA	図名 TITLE 外形寸法図 EXTERNAL DIMENSIONS
昭和電機株式会社 大東工場 SHOWA DENKI CO., LTD DAITO FACTORY			図番 DRAWING NO. JV1300-0


図歴 RECORDS		変更日 DATE	変更内容 REVISION	変更 REVISED BY
	⚠×			
	⚠×			
	⚠×			

Showa

性能曲線図
PERFORMANCE CURVE

作成日 DATE	2003. 9. 1 SEPTEMBER 1, 2003
作成 DRAW	J. KAMATANI
承認 APPROVE	M. TANAKA

品名/形式 TYPE	U2V-150		電動機 MOTOR	1. 5 kW	2 P
風量 VOLUME	MAX. 3. 3/4. 0	m³/min	電圧 VOLTAGE	200/200, 220	V
静圧 STATIC PRESSURE	MAX. (16. 2/21. 1) 19. 6/22. 6	kPa	電流 CURRENT	(5. 0/6. 5, 5. 8) 5. 8/6. 8, 6. 2	A
周波数 FREQUENCY	50/60	Hz	温度 TEMPERATURE	20 ℃	密度 DENSITY 1. 2 kg/m³
備考 NOTES	( ) 付 は吸込性能 ( ) 無 は吐出性能				



図番 DWG NO.	JV1360-0	昭和電機株式会社 大東工場 SHOWA DENKI CO., LTD DAITO FACTORY