


3	質量：8.5kg WEIGHT:8.5kg			
2	電動機 MOTOR	出力 OUTPUT (kW)	0.2	
		極数・相 POLES・PHASE	2・1	
		電圧 VOLTAGE (V)	100	
		周波数 FREQUENCY (Hz)	50	60
1	送風機 FAN	風量(MAX.) VOLUME (m³/min)	0.7	0.8
		静圧(MAX.) (kPa) STATIC PRESSURE	8.15	9.80
		回転数 SPEED (min⁻¹)	—	—
	標準吸込状態 STANDARD SUCTION CONDITION	温度 TEMPERATURE	20℃	
		相対湿度 HUMIDITY	65%	
		絶対圧 ABSOLUTE P.	101.3kPa	

仕様 SPECIFICATIONS

図歴 RECORDS		変更日 DATE	変更内容 REVISION	変更 REVISED BY
	⚠×			
	⚠×			
	⚠×			


尺度 SCALE 1:3	作成 DRAW S. KINOSHITA	作成日 DATE 2003.8.29 AUGUST 29, 2003
	確認 CONFIRM J. KAMATANI	品名 TYPE U2V-20S
	承認 APPROVE J. KAMATANI	図名 TITLE 外形寸法図 EXTERNAL DIMENSIONS
昭和電機株式会社 大東工場 SHOWA DENKI CO., LTD DAITO FACTORY		図番 DRAWING NO. JV0500-0

Showa

性能曲線図
PERFORMANCE CURVE

作成日 DATE	2003. 8. 29 AUGUST 29, 2003
作成 DRAW	S. KINOSHITA
承認 APPROVE	M. TANAKA

品名/形式 TYPE	U2V-20S		電動機 MOTOR	0. 2 kW	2 P
風量 VOLUME	MAX. 0. 7/0. 8	m³/min	電圧 VOLTAGE	100	V
静圧 STATIC PRESSURE	MAX. (7. 60/9. 30) 8. 15/9. 80	kPa	電流 CURRENT	(2. 6/2. 9) 2. 6/3. 0	A
周波数 FREQUENCY	50/60	Hz	温度 TEMPERATURE	20℃	密度 DENSITY 1. 2 kg/m³
備考 NOTES	( ) 付 は吸込性能 ( ) 無 は吐出性能				



図番 DWG. NO.	JV0560-0	昭和電機株式会社 大東工場 SHOWA DENKI CO., LTD DAITO FACTORY